

# GGEA 070 PR



Revestimento interno  
em Aço Inox 430



Iluminação LED  
vertical perimetral



Perfil porta etiquetas



Cortina noturna

Conservação e exposição de bolos, tortas, doces e confeitos ou bebidas, frios e laticínios

Temperatura: Bolos: +5°C a +10°C; Bebidas: +3° a +8°C

Refrigeração: Ar Forçado

Controle de Temperatura: Controlador Eletrônico

Degelo: Manual

Laterais em vidro duplo Low-E (baixo emissivos), com serigrafia

Tampo em vidro temperado com serigrafia

Prateleiras reguláveis em vidro temperado: 2 níveis

Base acoplada em aço pré-pintado preto, com passagem de ar em Aço Inox 304 escovado

Vidros sujeitos a condensação da umidade do ar

Equipamento necessita de instalação hidráulica para escoamento da água proveniente do degelo

Equipamento desenvolvido para operar em ambientes com, no máximo, 25°C de temperatura e 60% de U.R. (umidade relativa do ar)\*.

\* Não nos responsabilizamos por problemas de desempenho do produto quando instalado em ambiente com temperatura ou umidade acima do especificado ou com corrente de ar externa que interfira na circulação de ar frio do produto, tais como ventiladores, climatizadores ou outros.

GGEA-070 PR	
Modelo 220V	80331.09.2
Frente (mm)	700
Profundidade (mm)	785
Altura (mm)	1258
Peso líquido (kg)	104
Tensão (V)	220
Frequência (Hz)	50* ou 60
Consumo kWh/dia	8,95**
Classe	3

\* Produto disponível somente para exportação.

\*\* Consumo medido com cortina levantada (12h) + baixada (12h).

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.

Produto destinado para uso comercial.