






## OPÇÕES DE CORES

-  **PR - 09**  
(Preto)
-  **BR - 04**  
(Branco/Mármore)
-  **TI - 10**  
(Tipo Inox)



**Gabinete monobloco  
em aço pré-pintado**



**Iluminação LED**



**Vidros baixo emissivos**

Conservação e exposição de bolos, tortas, doces e confeitados ou bebidas, frios e laticínios  
 Temperatura: Bolos: +5°C a +10°C ; Bebidas: 0° a +7° C  
 Refrigeração: Estática com evaporador aletado  
 Degelo: Manual  
 Controle de Temperatura: Termostato  
 Prateleiras: 2 níveis, aramadas  
 Iluminação: LED com interruptor  
 Vidros baixo emissivos  
 Porta(s) injetada(s) em PSAI  
 Pés niveladores  
 Vidros temperados sujeitos a condensação da umidade do ar  
 Obs.: Recomendável embalagem com cúpula para proteção dos bolos, pois poderá haver gotejamento da condensação da chapa do evaporador



GPEA-075 R	
Modelo 127V	80785.XX.1
Modelo 220V	80785.XX.2
Frente (mm)	740
Profundidade (mm)	632
Altura (mm)	1150
Peso líquido (kg)	51
Tensão (V)	127 220
Frequência (Hz)	60 50* ou 60
Consumo kWh/dia	4,8
Classe	4

\* Produto disponível somente para exportação.

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.  
 Produto destinado para uso comercial.