

# GESV 190 R

OPÇÕES DE  
CORES



**Tampas em vidro reto  
baixo emissivo,  
deslizantes**



**Iluminação LED**



**Revestimento interno em  
aço pré-pintado branco**



**Divisórias aramadas  
ajustáveis**

MAIO 2025 - Imagens meramente ilustrativas. Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Conservação e exposição de produtos congelados ou  
Conservação e exposição de produtos resfriados  
Temperatura: Congelados  $-16^{\circ}$  a  $-20^{\circ}$  C  
Resfriados  $0^{\circ}$  a  $+7^{\circ}$  C

Refrigeração: Estática com serpentina  
Controle de Temperatura: Termostato  
Termômetro: Analógico  
Degelo: Manual

Tampas: Vidro reto temperado, deslizantes, baixo emissivo  
Divisórias internas aramadas e ajustáveis  
Iluminação Led  
Revestimento: Interno e externo em aço pré-pintado  
Pés niveladores  
Vidros sujeitos a condensação da umidade do ar

**Gelopar**

GESV-190 R	
Modelo 127V	80869.XX.1
Modelo 220V	80869.XX.2
Frente (mm)	1898
Profundidade (mm)	800
Altura (mm)	955
Capacidade Bruta (l)	525
Peso líquido (kg)	110
Tensão (V)	127 220
Frequência (Hz)	60 50* ou 60
Consumo kWh/dia	5,06
Divisórias	3
Classe	4

\* Produto disponível somente para exportação.

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.  
Produto destinado para uso comercial.