

GEAS 3P

OPÇÕES DE CORES

-  PR - 09 (Preto)
Interno Branco
-  TI - 10 (Tipo Inox)
Interno Branco
-  LB PR (Preto)
Interno Preto



4 níveis de prateleiras reguláveis e inclináveis



Iluminação LED



Perfil porta etiquetas

MAIO 2025 - Imagens meramente ilustrativas. Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Conservação e exposição de bebidas, frios e laticínios ou frutas e legumes

Temperatura: -2° a +10°C

Refrigeração: Ar forçado com evaporador aletado

Controlador eletrônico com indicador de temperatura

Degelo: Manual

Iluminação: LEDs (interna), com interruptor

Portas: Vidro duplo temperado baixo emissivo, com gás argônio

Portas medindo: 520x1470mm

Prateleiras aramadas: 4 níveis reguláveis e inclináveis

Revestimento: Interno em aço pré-pintado branco ou preto

Pés niveladores

Vidros sujeitos a condensação da umidade do ar

Porta etiquetas acompanham o produto

Opcional: Kit Hortifruti (Anteparo aramado + cesto plástico)

 **Gelopar**

| | GEAS-3P | | GEAS-3P LB PR | |
|----------------------|------------|-----------|---------------|-----------|
| Modelo 127V | 80904.XX.1 | | 80929.09.1 | |
| Modelo 220V | 80904.XX.2 | | 80929.09.2 | |
| Frente (mm) | 1826 | | 1826 | |
| Profundidade (mm) | 588 | | 588 | |
| Altura (mm) | 2097 | | 2097 | |
| Capacidade Bruta (l) | 1200 | | 1200 | |
| Peso líquido (kg) | 177 | | 177 | |
| Tensão (V) | 127 | 220 | 127 | 220 |
| Frequência (Hz) | 60 | 50* ou 60 | 60 | 50* ou 60 |
| Consumo kWh/dia | 11,59 | | 11,59 | |
| Classe | 4 | | 4 | |

* Produto disponível somente para exportação.

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.

Produto destinado para uso comercial.