

Conservador Plano Vidro Reto Deslizante

**GHD
300 L**

OPÇÕES DE
CORES



L CZ - 06
(Branco)



LB PR - 09
(Preto)



Gás ecológico
R290



Sistema Ar forçado
com micro motor
que promove maior
desempenho



Micro motor eletrônico



Capacidade para
4 cestos

Conservação e exposição de sorvetes e produtos congelados ou
Conservação e exposição de bebidas e produtos resfriados

Temperatura: Congelados -16° a -20°C
Resfriados 0° a +7°C

Refrigeração: Estática com serpentina
Unidade condensadora com ar forçado
Controle de Temperatura: Termostato
Degelo: Manual
Colarinho em ABS com cabeceiras injetadas

Tampas: Vidros temperados, deslizantes e baixo emissivo

Revestimento: Interno e externo em aço pré-pintado branco ou preto

Dreno frontal com tampa

Gabinete com rodízios

Vidros sujeitos a condensação da umidade do ar

| | GHD-300 L CZ | | GHD-300 LB PR | |
|----------------------|---------------------|-------|----------------------|-------|
| Modelo 127V | 81010.06.1 | | 81125.09.1 | |
| Modelo 220V | 81010.06.6 | | 81125.09.6 | |
| Frente (mm) | 1085 | | 1085 | |
| Profundidade (mm) | 687 | | 687 | |
| Altura (mm) | 855 | | 855 | |
| Capacidade Bruta (l) | 295 | | 295 | |
| Peso líquido (kg) | 51 | | 51 | |
| Tensão (V) | 127 | 220 | 127 | 220 |
| Frequência (Hz) | 60 | 50/60 | 60 | 50/60 |
| Consumo kWh/dia | 2,77 | | 2,77 | |
| Classe | 4 | | 4 | |

* Produto disponível somente para exportação.

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.

Produto destinado para uso comercial.