

# GGVR 1450 CB



Iluminação LED  
vertical perimetral



Portas em vidro duplo  
temperado baixo  
emissivo, com serigrafia  
e perfil slim



Revestimento interno  
e externo em aço pré-  
pintado preto



Plano de Carga  
1350 latas 350ml ou  
750 long necks 350ml ou  
440 garrafas pet 600ml

Conservação e exposição de bebidas, frios e laticínios  
Temperatura: 0° a +7°C

Refrigeração: Ar forçado com evaporador aletado  
Controlador eletrônico com indicador de temperatura

Degelo: Manual

Iluminação: LED (interna) perimetral vertical, com interruptor

Porta: Vidro duplo temperado baixo emissivo, com serigrafia e perfil slim

Fechamento automático

Carenagem inferior em aço pré-pintado preto

Prateleiras aramadas: 4 níveis reguláveis e inclináveis

Revestimento: Interno e externo em aço pré-pintado preto

Pés niveladores

Perfil porta etiquetas

Vidros sujeitos a condensação da umidade do ar

GCVR-1450 CB	
Modelo 127V	81158.09.1
Modelo 220V	81158.09.2
Frente (mm)	1950
Profundidade (mm)	640
Altura (mm)	1962
Capacidade Bruta (l)	1468
Peso líquido (kg)	181
Tensão (V)	127 220
Frequência (Hz)	60 50* ou 60
Consumo kWh/dia	11,06
Portas	3
Classe	4

\* Produto disponível somente para exportação.

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.

Produto destinado para uso comercial.