

GCB 23 EV PR



**Gás ecológico
R290**



Micromotor eletrônico



**Condensador estático
com redução no nível de ruído**



Iluminação LED



Porta de alto rendimento
Vidro duplo temperado, baixo
emissivo



Plano de Carga
240 latas 350 ml ou
150 long necks 350 ml ou
69 garrafas 600 ml + 33 long necks
350 ml



MAIO 2026 - Imagens meramente ilustrativas. Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Conservação e exposição de cervejas e bebidas (água, sucos e refrigerantes)
Temperatura regulável: -6 °C a +3 °C (modo economia)
Controlador eletrônico com seletor de temperatura
Refrigeração: Ar forçado com evaporador aletado
Condensador estático, com ventilação natural
Degelo: Automático
Iluminação: 1 barra de LED interna (superior)
Porta de vidro duplo temperado, sem sistema de aquecimento
Prateleiras aramadas: 3 níveis reguláveis
Revestimento: Interno em aço pré-pintado branco e externo em aço pré-pintado
preto
Pês niveladores
Vidros sujeitos a condensação da umidade do ar



GCB-23 EV PR	
Modelo 127V	80106.09.1
Modelo 220V	80106.09.6
Frente (mm)	480
Profundidade (mm)	610
Altura (mm)	1803
Capacidade Bruta (l)	228
Peso líquido (kg)	66
Tensão (V)	127 220
Frequência (Hz)	60 50-60
Consumo kWh/dia	3,97
Classe	4

* Produto disponível somente para exportação

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.
Produto destinado ao uso comercial.