

GCB 57 V PR



Gás ecológico
R290



Micromotor eletrônico



Iluminação LED



Porta de alto rendimento
Vidro duplo temperado, baixo
emissivo



Plano de Carga
576 latas 350 ml ou
340 long necks 350 ml ou
208 garrafas 600 ml

OPÇÕES DE CORES



BR - 04
(Branco)



PR - 09
(Preto)



MAIO 2026 - Imagens meramente ilustrativas. Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Conservação e exposição de cervejas e bebidas (água, sucos e refrigerantes)
Temperatura regulável: -6 °C a +3 °C (modo economia)
Controlador eletrônico com indicador de temperatura
Refrigeração: Ar forçado com evaporador aletado
Degelo: Automático
Iluminação: 1 barra de LED interna (superior)
Porta de vidro duplo temperado baixo emissivo, sem aquecimento
Prateleiras aramadas: 3 níveis reguláveis
Revestimento: Interno e externo em aço pré-pintado
Pés niveladores
Vidros sujeitos a condensação da umidade do ar

Gelopar

GCB-57 V PR	
Modelo 127V	80118.XX.1
Modelo 220V	80118.XX.6
Frente (mm)	645
Profundidade (mm)	794
Altura (mm)	1960
Capacidade Bruta (l)	578
Peso líquido (kg)	89
Tensão (V)	127 220
Frequência (Hz)	60 50-60
Consumo kWh/dia	5,69
Classe	4

* Produto disponível somente para exportação

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.
Produto destinado ao uso comercial.