



## OPÇÕES DE CORES



PR - 09  
(Preto)



BR - 04  
(Branco)



**Revestimento interno em Aço Inox 430**



**Iluminação LED vertical perimetral**



**Perfil porta etiquetas**



**Cortina noturna**

Conservação e exposição de bolos, tortas, doces e confeitos ou bebidas, frios e laticínios

Temperatura: Bolos: +5°C a +10°C; Bebidas: +3° a +8°C

Refrigeração: Ar Forçado

Controle de Temperatura: Controlador Eletrônico

Degelo: Manual

Laterais em vidro duplo Low-E (baixo emissivos), com serigrafia

Tampo em vidro temperado com serigrafia

Prateleiras reguláveis em vidro temperado: 2 níveis

Base acoplada em aço pré-pintado, com passagem de ar em Aço Inox 304 escovado

Vidros sujeitos a condensação da umidade do ar

Equipamento necessita de instalação hidráulica para escoamento da água proveniente do degelo

Equipamento desenvolvido para operar em ambientes com, no máximo, 25°C de temperatura e 60% de U.R. (umidade relativa do ar)\*.

\* Não nos responsabilizamos por problemas de desempenho do produto quando instalado em ambiente com temperatura ou umidade acima do especificado ou com corrente de ar externa que interfira na circulação de ar frio do produto, tais como ventiladores, climatizadores ou outros.

\*\* A tonalidade da serigrafia nos vidros pode variar, especialmente nos modelos na cor branca



| GGEA-070          |            |
|-------------------|------------|
| Modelo 220V       | 80331.XX.2 |
| Frente (mm)       | 700        |
| Profundidade (mm) | 785        |
| Altura (mm)       | 1258       |
| Peso líquido (kg) | 104        |
| Tensão (V)        | 220        |
| Frequência (Hz)   | 50* ou 60  |
| Consumo kWh/dia   | 8,95**     |
| Classe            | 3          |

\* Produto disponível somente para exportação.

\*\* Consumo medido com cortina levantada (12h) +

\* Produto disponível somente para exportação.

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.

Produto destinado ao uso comercial.