

GCCS 2P TI



**Revestimento interno
em Aço Inox 304**



**Rodízios com trava
que facilitam a
movimentação**



**Portas cava
embutido**



Estrado em PVC

MAIO 2026 - Imagens meramente ilustrativas. Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Conservação e exposição de produtos congelados
Temperatura: -16° a -20°C
Refrigeração: Ar forçado com evaporador aletado
Controlador eletrônico com indicador de temperatura
Degelo: Automático
Prateleiras revestidas em polietileno ou alternativamente em Aço Inox: 4 níveis, aramadas e reguláveis
Portas cegas com fechamento automático e sistema de trava
Revestimento: Interno em Aço Inox 304
Externo (frente e laterais) em Aço Revestido com Película Tipo Inox
Parte frontal com resistência no quadro de portas
Construção do Gabinete: Monobloco
Estrado em PVC na Base
Gabinete com rodízios e travas

 **Gelopar**

GCCS-2 P TI	
Modelo 220V	80489.10.2
Frente (mm)	1400
Profundidade (mm)	973
Altura (mm)	2050
Capacidade Bruta (l)	1421
Peso líquido (kg)	177
Tensão (V)	220
Frequência (Hz)	60
Consumo kWh/dia	16,85
Classe	4

* Produto disponível somente para exportação.

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.
Produto destinado ao uso comercial.