

**GPSA**  
**110 R**

OPÇÕES DE  
**CORES**



**PR - 09**  
(Preto)



**TI - 10**  
(Tipo Inox)



**Gabinete monobloco  
em aço pré-pintado**



**Iluminação LED**



**Vidros baixo emissivos**

Conservação e exposição de bebidas, frios e laticínios  
Temperatura: 0° a +7° C  
Refrigeração: Estática com 1 placa fria  
Degelo: Manual  
Controle de Temperatura: Termostato  
Prateleiras: 1 nível placa fria fixa, 1 nível aramada  
Iluminação: LED com interruptor  
Vidros baixo emissivos  
Porta(s) injetada(s) em PSAI  
Pés niveladores  
Vidros temperados sujeitos a condensação da umidade do ar  
Opcional: Grades para a placa fria

**Gelopar**

| GPSA-110 R        |              |
|-------------------|--------------|
| Modelo 127V       | 80773.XX.1   |
| Modelo 220V       | 80773.XX.2   |
| Frente (mm)       | 1070         |
| Profundidade (mm) | 632          |
| Altura (mm)       | 1150         |
| Peso líquido (kg) | 63           |
| Tensão (V)        | 127 220      |
| Frequência (Hz)   | 60 50* ou 60 |
| Consumo kWh/dia   | 5,36         |
| Classe            | 4            |

\* Produto disponível somente para exportação.

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.

Produto destinado ao uso comercial.