

GPSA 175 R

OPÇÕES DE CORES



PR - 09
(Preto)



TI - 10
(Tipo Inox)



**Gabinete monobloco
em aço pré-pintado**



Iluminação LED



Vidros baixo emissivos

Conservação e exposição de bebidas, frios e laticínios
Temperatura: 0° a +7° C
Refrigeração: Estática com 1 placa fria
Degelo: Manual
Controle de Temperatura: Termostato
Prateleiras: 1 nível placa fria fixa, 1 nível aramada
Iluminação: LED com interruptor
Vidros baixo emissivos
Porta(s) injetada(s) em PSAI
Pés niveladores
Vidros temperados sujeitos a condensação da umidade do ar
Opcional: Grades para a placa fria

Gelopar

GPSA-175 R	
Modelo 127V	80774.XX.1
Modelo 220V	80774.XX.2
Frente (mm)	1730
Profundidade (mm)	632
Altura (mm)	1150
Peso líquido (kg)	83
Tensão (V)	127 220
Frequência (Hz)	60 50* ou 60
Consumo kWh/dia	6,90
Classe	4

* Produto disponível somente para exportação.

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.

Produto destinado ao uso comercial.