

GPFA
175 R

OPÇÕES DE
CORES



PR - 09
(Preto)

TI - 10
(Tipo Inox)



**Gabinete monobloco
em aço pré-pintado**



Iluminação LED



Vidros baixo emissivos

MAIO 2026 - Imagens meramente ilustrativas. Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Conservação e exposição de bebidas, frios e laticínios
Temperatura: 0° a +7° C
Refrigeração: Estática com ar forçado
Degelo: Manual
Controlador eletrônico com indicador de temperatura
Prateleiras: 2 níveis, aramadas
Iluminação: LED com interruptor
Vidros baixo emissivos
Porta(s) injetada(s) em PSAI
Pés niveladores
Vidros temperados sujeitos a condensação da umidade do ar

Gelopar

GPFA-175 R	
Modelo 127V	80793.XX.1
Modelo 220V	80793.XX.2
Fronte (mm)	1730
Profundidade (mm)	632
Altura (mm)	1150
Peso líquido (kg)	82
Tensão (V)	127 220
Frequência (Hz)	60 50* ou 60
Consumo kWh/dia	13,04
Classe	4

* Produto disponível somente para exportação.

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.

Produto destinado ao uso comercial.