

GQRA 140 R

OPÇÕES DE CORES



PF - 57
(Preto)



CC - 54
(Tipo Inox)



**Gabinete monobloco
em aço pré-pintado**



Iluminação LED



Vidros baixo emissivos*
*No lado refrigerado



**Vitrine 2 em 1
O expositor mais
versátil do mercado**

Conservação e exposição de bebidas, frios e laticínios e Exposição de alimentos quentes
 Temperatura: Lado refrigerado (direito) de 0 °C a +7 °C ; Lado aquecido (esquerdo) +30° a +65°C
 Refrigeração: Estática com 2 placas frias
 Aquecimento: Resistência blindada
 Degelo: Manual
 Controle de Temperatura: 1 termostato (refrigeração) e 1 Controlador eletrônico com indicador de temperatura (aquecimento)
 Prateleiras: Lado refrigerado: 2 níveis, placas frias fixas; Lado aquecido: 2 níveis, aramadas
 Iluminação: LED com interruptor
 Vidros baixo emissivos na parte refrigerada
 Portas injetadas em PSAI
 Bandejas GN 1/3 em Aço Inox (9 unidades)
 Pés niveladores
 Vidros temperados sujeitos a condensação da umidade do ar
 Opcional: Grades para a placa fria

Gelopar

GQRA-140 R	
Modelo 127V	80795.XX.1
Modelo 220V	80795.XX.6
Frente (mm)	1400
Profundidade (mm)	632
Altura (mm)	1150
Peso líquido (kg)	83
Tensão (V)	127 220
Frequência (Hz)	60 50-60
Consumo kWh/dia	7,60
* Classe	4

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.
 Produto destinado ao uso comercial.