


GESV 290 C

OPÇÕES DE CORES



**Tampas em vidro curvo
baixo emissivo,
deslizantes**



Iluminação LED



**Revestimento interno em
aço pré-pintado branco**



**Divisórias aramadas
ajustáveis**

Conservação e exposição de produtos congelados ou
Conservação e exposição de produtos resfriados
Temperatura: Congelados -16° a -20° C
Resfriados 0° C a $+7^{\circ}$ C

Refrigeração: Estática com serpentina

Controle de Temperatura: Termostato

Termômetro: Analógico

Degelo: Manual

Tampas: Vidro curvo temperado, deslizante, baixo emissivo

Divisórias internas aramadas e ajustáveis

Iluminação Led

Revestimento: Interno e externo em aço pré-pintado ou Aço revestido tipo inox (TI)

Os modelos com acabamento Tipo Inox (TI) não possuem adesivo

Pés niveladores

Vidros sujeitos a condensação da umidade do ar

Gelopar

GESV-290 C

Modelo 127V	80872.XX.1
Modelo 220V	80872.XX.2
Frente (mm)	2898
Profundidade (mm)	800
Altura (mm)	1015
Capacidade Bruta (l)	827
Peso líquido (kg)	177
Tensão (V)	127 220
Frequência (Hz)	60 50* ou 60
Consumo kWh/dia	7,59
Divisórias	4
Classe	4

* Produto disponível somente para exportação.

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.

Produto destinado ao uso comercial.