

GRB 100 PR



Baixo Consumo de Energia
34% inferior ao modelo similar
mais vendido do mercado



12 níveis de temperatura
Temperatura regulável de -6 °C
a +5 °C



Gás ecológico
R600a



Baixo ruído



Plano de Carga
108 latas 350 ml ou
53 long necks 350 ml ou
35 garrafas 600 ml ou
20 garrafas 1000 ml



MAIO 2026 - Imagens meramente ilustrativas. Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Conservação e exposição de cervejas e bebidas (água, sucos e refrigerantes)

Temperatura: -6 °C a +5 °C

Controlador eletrônico com indicador de temperatura

Display digital para seleção de temperatura

Refrigeração: Ar forçado com placa fria

Condensador estático, com ventilação natural

Degelo: Automático

Iluminação interna LED

Porta cega com visor em vidro duplo temperado

Prateleiras aramadas: 3 níveis reguláveis

Revestimento: Interno em Plástico preto

Externo em aço pré-pintado preto

Vidros sujeitos a condensação da umidade do ar



GRB-100 PR	
Modelo 127V	80880.09.1
Modelo 220V	80880.09.2
Frente (mm)	520
Profundidade (mm)	540
Altura (mm)	840
Capacidade Bruta (l)	95
Peso líquido (kg)	27
Tensão (V)	127 220
Frequência (Hz)	60 50-60
Consumo kWh/dia	1,20
Classe	4

* Produto disponível somente para exportação

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.

Produto destinado ao uso comercial.