



OPÇÕES DE ACABAMENTO



AI - 01
Interno em Aço galvanizado e fundo em Aço Inox 430;
Externo em Aço Inox 430



PT - 19
Interno em Aço Inox 430;
Externo em Aço Inox 430



Revestimento externo em Aço Inox



Tampo liso, sem rebaixo



Compatível com cuba GN e Caixa Euronorm

Apoio em cozinhas industriais de hotéis, restaurantes, clubes, bares, lanchonetes, confeitarias, mercados, mercearias e outros
Conservação e exposição de frios, laticínios, bebidas e alimentos diversos (não congelados)

Temperatura: 0 °C a +7 °C

Refrigeração: Ar forçado com evaporador aletado

Controlador eletrônico com indicador de temperatura

Degelo: Manual

Portas: Cegas

Prateleiras: 1 nível aramada e regulável

Resistência no quadro de portas

Tampo liso em Aço Inox 304, sem rebaixo (modelos sem cuba)

Pês niveladores

Obs.: Motor do lado direito, para quem está de frente para as portas



GBFE-150	
Modelo 220V	81062.XX.X
Frente (mm)	1500
Profundidade (mm)	700
Altura / Tampo (mm)	1000 / 900
Capacidade Bruta (l)	347
Peso líquido (kg)	76
Tensão (V)	220
Frequência (Hz)	50* ou 60
Consumo kWh/dia	4,84
Número de Portas	1
Classe	4

* Produto disponível somente para exportação.

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.

Produto destinado ao uso comercial.