

GBFE 200 CD

OPÇÕES DE ACABAMENTO



AI - 01
Interno em Aço galvanizado e fundo
em Aço Inox 430;
Externo em Aço Inox 430



PT - 19
Interno em Aço Inox 430;
Externo em Aço Inox 430



**Revestimento externo
em Aço Inox**



**Cuba lado direito
400x340x130mm**



**Compatível com cuba GN
e Caixa Euronorm**

Apoio em cozinhas industriais de hotéis, restaurantes, clubes, bares, lanchonetes, confeitarias, mercados, mercearias e outros
Conservação e exposição de frios, laticínios, bebidas e alimentos diversos (não congelados)
Temperatura: 0 °C a +7 °C
Refrigeração: Ar forçado com evaporador aletado
Controlador eletrônico com indicador de temperatura
Degelo: Manual
Portas: Cegas
Prateleiras: 1 nível aramada e regulável
Resistência no quadro de portas
Tampo com cuba de 400x340x130mm e motor do lado direita
Tampo em Aço Inox 304, com rebaixo
Pés niveladores
Obs.: Não acompanha torneira e sifão
Lado da cuba e motor para quem está de frente para as portas

 **Gelopar**

GBFE-200 CD

Modelo 220V	81066.XX.X
Frente (mm)	2000
Profundidade (mm)	700
Altura / Tampo (mm)	1000 / 900
Capacidade Bruta (l)	556
Peso líquido (kg)	99
Tensão (V)	220
Frequência (Hz)	50* ou 60
Consumo kWh/dia	5,60
Número de Portas	2
Classe	4

* Produto disponível somente para exportação.

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.
Produto destinado ao uso comercial.