

# GBFE 150 CE

## OPÇÕES DE ACABAMENTO



**AI - 01**  
Interno em Aço galvanizado e fundo  
em Aço Inox 430;  
Externo em Aço Inox 430



**PT - 19**  
Interno em Aço Inox 430;  
Externo em Aço Inox 430



**Revestimento externo  
em Aço Inox**



**Cuba lado esquerdo  
400x340x130mm**



**Compatível com cuba GN  
e Caixa Euronorm**

Apoio em cozinhas industriais de hotéis, restaurantes, clubes, bares, lanchonetes, confeitarias, mercados, mercearias e outros  
Conservação e exposição de frios, laticínios, bebidas e alimentos diversos (não congelados)  
Temperatura: 0 °C a +7 °C  
Refrigeração: Ar forçado com evaporador aletado  
Controlador eletrônico com indicador de temperatura  
Degelo: Manual  
Portas: Cegas  
Prateleiras: 1 nível aramada e regulável  
Resistência no quadro de portas  
Tampo com cuba de 400x340x130mm e motor do lado esquerdo  
Tampo em Aço Inox 304, com rebaixo  
Pés niveladores  
Obs.: Não acompanha torneira e sifão  
Lado da cuba e motor para quem está de frente para as portas

**Gelopar**

### GBFE-150 CE

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Modelo 220V          | 81068.XX.X |
| Frente (mm)          | 1500       |
| Profundidade (mm)    | 700        |
| Altura / Tampo (mm)  | 1000 / 900 |
| Capacidade Bruta (l) | 347        |
| Peso líquido (kg)    | 76         |
| Tensão (V)           | 220        |
| Frequência (Hz)      | 50* ou 60  |
| Consumo kWh/dia      | 4,84       |
| Número de Portas     | 1          |
| Classe               | 4          |

\* Produto disponível somente para exportação.

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.  
Produto destinado ao uso comercial.