

GUR 070 AI



**Gás ecológico
R290**



**Revestimento interno
em Aço Inox 304**



**Rodízios com trava
que facilitam a
movimentação**



**Portas cava
embutido**

Conservação e exposição de frios, laticínios, bebidas, e alimentos diversos (não congelados)

Temperatura: 0 °C a +7 °C

Refrigeração: Ar forçado com evaporador aletado

Microventilador eletrônico

Controlador eletrônico com indicador de temperatura

Degelo: Automático

Prateleiras revestidas em polietileno ou alternativamente em Aço Inox: 1 nível

Porta cega com puxador cava embutido e fechamento automático

Revestimento: Interno em Aço Inox 304 fosco

Externo em Aço Inox 304 escovado

Parte frontal com resistência no quadro de portas

Gabinete com rodízios

Construção do Gabinete: Monobloco

 **Gelopar**

GUR-070 AI	
Modelo 127V	81150.01.1
Modelo 220V	81150.01.6
Frente (mm)	698
Profundidade (mm)	749
Altura (mm)	840
Peso líquido (kg)	56
Tensão (V)	127 220
Frequência (Hz)	60 50-60
Consumo kWh/dia	2,84
* Classe	4

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.
Produto destinado ao uso comercial.