

GRV
45 CB

Iluminação LED
vertical perimetral

Portas em vidro duplo
temperado baixo
emissivo, com serigrafia
e perfil slim

Revestimento interno
e externo em aço pré-
pintado preto

Plano de Carga
 432 latas 350 ml ou
 280 long necks 350 ml ou
 168 garrafas pet 600 ml

Conservação e exposição de bebidas, frios e laticínios
 Temperatura: 0 °C a +7 °C
 Refrigeração: Ar forçado com evaporador aletado
 Controlador eletrônico com indicador de temperatura
 Degelo: Manual
 Iluminação: LED (interna) perimetral vertical, com interruptor
 Porta: Vidro duplo temperado baixo emissivo, com serigrafia e perfil slim
 Fechamento automático
 Carenagem inferior em aço pré-pintado preto
 Prateleiras aramadas: 4 níveis reguláveis e inclináveis
 Revestimento: Interno e externo em aço pré-pintado preto
 Pés niveladores
 Perfil porta etiquetas
 Vidros sujeitos a condensação da umidade do ar

GRV-45 CB	
Modelo 220V	81156.09.2
Frente (mm)	645
Profundidade (mm)	606
Altura (mm)	1962
Capacidade Bruta (l)	446
Peso líquido (kg)	94
Tensão (V)	220
Frequência (Hz)	50* ou 60
Consumo kWh/dia	2,50
Portas	1
Classe	4

* Produto disponível somente para exportação.

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.
 Produto destinado ao uso comercial.