

GCVR 1950 CB



**Iluminação LED
vertical perimetral**



**Portas em vidro duplo
temperado baixo
emissivo, com serigrafia
e perfil slim**



**Revestimento interno
e externo em aço pré-
pintado preto**



Plano de Carga
1836 latas 350 ml ou
1020 long necks 350 ml ou
600 garrafas pet 600 ml

Conservação e exposição de bebidas, frios e laticínios
Temperatura: 0 °C a +7 °C
Refrigeração: Ar forçado com evaporador aletado
Controlador eletrônico com indicador de temperatura
Degelo: Manual
Iluminação: LED (interna) perimetral vertical, com interruptor
Porta: Vidro duplo temperado baixo emissivo, com serigrafia e perfil slim
Fechamento automático
Carenagem inferior em aço pré-pintado preto
Prateleiras aramadas: 4 níveis reguláveis e inclináveis
Revestimento: Interno e externo em aço pré-pintado preto
Pés niveladores
Perfil porta etiquetas
Vidros sujeitos a condensação da umidade do ar

Gelopar

GCVR-1950 CB

Modelo 220V	81159.09.2
Frente (mm)	2605
Profundidade (mm)	675
Altura (mm)	1962
Capacidade Bruta (l)	1914
Peso líquido (kg)	265
Tensão (V)	220
Frequência (Hz)	50* ou 60
Consumo kWh/dia	14,66
Portas	4
Classe	4

* Produto disponível somente para exportação.

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.

Produto destinado ao uso comercial.