

GCVC 950 EL CB



**Iluminação LED
vertical perimetral**



**Vidro duplo temperado
baixo emissivo, com
aquecimento e serigrafia
e perfil slim**



**Revestimento interno
e externo em aço pré-
pintado preto**

Conservação e exposição de produtos congelados
Temperatura: -12°C a -20°C
Refrigeração: Ar forçado com evaporador aletado
Controlador eletrônico com seletor de temperatura
Degelo: Automático
Iluminação: LED (interna) perimetral vertical, com interruptor
Porta: Vidro duplo temperado baixo emissivo, com serigrafia, perfil slim e sistema de aquecimento
Fechamento automático
Carenagem inferior em aço pré-pintado preto
Prateleiras aramadas: 4 níveis reguláveis e inclináveis
Revestimento: Interno e externo em aço pré-pintado preto
Pés niveladores
Perfil porta etiquetas
Vidros sujeitos a condensação da umidade do ar

Gelopar

GCVC-950 EL CB	
Modelo 220V	81165.09.2
Frente (mm)	1325
Profundidade (mm)	675
Altura (mm)	1962
Capacidade Bruta (l)	957
Peso líquido (kg)	168
Tensão (V)	220
Frequência (Hz)	50* ou 60
Consumo kWh/dia	23,50
Portas	2
Classe	4

* Produto disponível somente para exportação.

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.
Produto destinado ao uso comercial.