

GRV 23 BIN LB PR



Bivolt
127-220V 50-60Hz



Compressor Inverter



Iluminação LED
perimetral



Micromotor eletrônico



Plano de Carga
250 latas 350 ml ou
150 long necks 350 ml ou
125 garrafas pet 600 ml



MAIO 2026 - Imagens meramente ilustrativas. Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Conservação e exposição de bebidas, frios e laticínios
Temperatura: 0 °C a +7 °C
Refrigeração por ar forçado com evaporador aletado
Compressor Inverter (VCC)
Bivolt e bifrequência (127-220V 50-60Hz)
Controle de Temperatura: Termostato eletrônico
Degelo: Manual
Iluminação: LED perimetral com interruptor
Porta de vidro duplo temperado baixo emissivo
Fechamento automático
Prateleiras: 3 níveis reguláveis e inclináveis
Revestimento: Interno e externo em aço pré-pintado preto
Pês niveladores
Vidros sujeitos a condensação da umidade do ar

 **Gelopar**

GRV-23 BIN LB PR	
Modelo 127-220V	81204.09.5
Frente (mm)	480
Profundidade (mm)	551
Altura (mm)	1842
Capacidade Bruta (l)	230
Peso líquido (kg)	72
Tensão (V)	127-220
Frequência (Hz)	50-60
Consumo kWh/dia	1,87
* Classe	4

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.
Produto destinado ao uso comercial.