


GISM
150

OPÇÕES DE
CORES



Perfil porta etiquetas opcional



Bivolt
127-220V 50-60Hz



Tampas em vidro curvo
baixo emissivo,
deslizantes



Revestimento interno em
aço pré-pintado branco



Divisórias aramadas
ajustáveis

Conservação e exposição de produtos congelados ou
Conservação e exposição de produtos resfriados
Temperatura: Congelados -14° a -20°C
Resfriados 0°C a $+7^{\circ}\text{C}$

Refrigeração: Estática com serpentina
Controlador eletrônico com indicador de temperatura
Degelo: Manual

Tampas: Vidro curvo temperado, deslizantes, baixo emissivo
Divisórias internas aramadas

Iluminação Led

Revestimento: Interno e externo em aço pré-pintado

Pés niveladores

Vidros sujeitos a condensação da umidade do ar

Opcional: Plataforma aramada, divisórias baixas, cestos aramados e perfil porta etiquetas

Gelopar

GISM-150		
Modelo 127-220V	81248.XX.5	
Frente (mm)	1584	
Profundidade (mm)	886	
Altura (mm)	908	
Capacidade Bruta (l)	620	
Peso líquido (kg)	110	
Tensão (V)	127	220
Frequência (Hz)	60	50-60
Consumo kWh/dia	3,90	
Classe	4	

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.
Produto destinado ao uso comercial.