

GPTU 40 BIN



Bivolt
127-220V 50-60Hz



Compressor Inverter



Micromotor eletrônico



Plano de Carga
384 latas 350 ml ou
224 long necks 350 ml ou
168 garrafas pet 600 ml

OPÇÕES DE CORES



BR - 04
(Branco)



PR - 09
(Preto)



MAIO 2026 - Imagens meramente ilustrativas. Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Conservação e exposição de bebidas, frios e laticínios

Temperatura: 0 °C a +7 °C

Refrigeração por ar forçado com evaporador aletado

Compressor Inverter (VCC)

Bivolt e bifrequência (127-220V 50-60Hz)

Microventilador eletrônico

Controle de temperatura: Termostato

Degelo: Manual

Iluminação interna LED

Porta de vidro duplo temperado baixo emissivo, com fechamento automático

Prateleiras: 3 níveis reguláveis e inclináveis

Revestimento: Interno e externo em aço pré-pintado

Pês niveladores

Vidros sujeitos a condensação da umidade do ar



GPTU-40 BIN	
Modelo 127-220V	81365.XX.5
Frente (mm)	645
Profundidade (mm)	642
Altura (mm)	1860
Capacidade Bruta (l)	410
Peso líquido (kg)	98
Tensão (V)	220
Frequência (Hz)	50* ou 60
Consumo kWh/dia	2,10
* Classe	4

Equipamento(s) certificado(s) conforme Portaria Inmetro nº 148/2022.

Produto destinado ao uso comercial.